

Legno non da calpestio

Schema di trattamento

	Caratteristiche trattamento	Prima mano/ Preparazione	Seconda mano	Terza mano	Mantenimento
TETTI, GAZEBO, CASE IN LEGNO E STRUTTURE	Impregnante più finitura con vena a vista	Fibra	Infinito	Infinito	Infinito
SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO	Impregnante più finitura con vena a vista	Fibra	Infinito	Infinito	Infinito
	Finitura a smalto ad acqua	PreSmalto diluito al 30% con acqua	Opale	Opale	
MOBILI ESTERNI IN LEGNO	Consigliato per il teak	Olio di Persia a straccio	Olio di Persia a straccio		Olio di Persia a straccio
MOBILI E INFISSI INTERNI IN LEGNO	Linea ad acqua	Infinito	Infinito		Pulizia: SapoNetto
	Linea ad olio (piani e cucine o altre superfici ad alta usura)	Turapori	Resistente		Ordinario: SapoNetto Straordinario: Belparquet

Superfici metalliche

	Finitura a Smalto a olio	Profondo	Smalto esterni	Smalto esterni
	Finitura a Smalto a acqua	Profondo	Opale	Opale
CANCELLATE	Finitura a Ferromicaceo	Profondo	Riflesso	Riflesso



Vernici
naturali

Muri esterni ed interni

Schema di trattamento

	Caratteristiche del trattamento	Prima mano/ Preparazione	Seconda mano	Terza mano
MURI ESTERNI	Pitturazione su intonaco nuovo o pitture sane e ben aggrappate	FissaFondo pronto all'uso	Forte diluito con il 30% di soluzione di Sali di Boro*	1 o 2 mani di Forte diluito con il 30% di soluzione di Sali di Boro*
MURI INTERNI	Pitturazione su supporti nuovi (civile, gesso, calce e cartongesso)	Fissante opportunamente diluito	Smagliante, Traspirante o Vivace opportunamente diluite	Smagliante, Traspirante o Vivace opportunamente diluite
	Pitturazione su pitture sane e ben aggrappate	Fissante opportunamente diluito	Smagliante, Traspirante o Vivace opportunamente diluite	Smagliante, Traspirante o Vivace opportunamente diluite
	Finitura a smalto	PreSmalto colorato al 30% con Opale	Opale	Opale
	Pitturazione in presenza di muffe	Lavare con soluzione di Sali di Boro* e applicare Fissante diluito con soluzione di Sali di Boro*	Smagliante, Traspirante o Vivace opportunamente diluite con soluzione di Sali di Boro*	Smagliante, Traspirante o Vivace diluite con soluzione di Sali di Boro*

* 1 kg. di Sali di Boro disciolti in 7 litri d'acqua.

Pavimenti in legno e cotto.

Schema di trattamento

	Caratteristiche trattamento	Prima mano/ Preparazione	Seconda mano	Terza mano	Mantenimento
PAVIMENTO IN LEGNO IN INTERNI	Massima protezione per pavimenti ad alto traffico	Turapori	Resistente	Resistente	Ordinario: SapoNetto e Lilla Straordinario: Belparquet
	Effetto naturale per pavimenti da lasciare a poro aperto o legni molto duri	Vivoparquet	Vivoparquet		Ordinario: SapoNetto e Lilla Straordinario: Belparquet
PAVIMENTI IN LEGNO IN ESTERNI	Impregnazione protettiva	Finitoparquet	Finitoparquet		Finitoparquet
PAVIMENTI IN COTTO IN INTERNI	Alta protezione	Cottoprotetto	Lucente liquido		Ordinario: SapoNetto e Lilla Straordinario: Belparquet



Vernici
naturali