



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 19 marzo 2007

Fiocco D91

IMPIEGO

Per la decantazione delle acque di lavaggio delle macchine impregnanti.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

Permette la precipitazione dei residui sospesi nelle acque di lavaggio facilitando la separazione del residuo secco e il relativo smaltimento.

PROPRIETA':

Semplifica grandemente i lavori di smaltimento.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Miscela di ectoriti naturali.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Raccogliere le acque di lavaggio in una cisterna.
- Aggiungere **Fiocco D91 Solas** in ragione di circa 500 gr per 100 litri di acque di lavaggio.
- Mescolare meccanicamente molto bene.
- Attendere 8/12 ore per la precipitazione dei solidi.
- Recuperare l'acqua decantata per i successivi lavaggi.
- Porre in un sacchetto di tessuto-non-tessuto il residuo secco e lasciarlo asciugare a lungo prima di smaltire secondo normativa (questa procedura riduce il peso del prodotto da smaltire).

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo va conservato in luogo riparato dall'umidità.

AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.