



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 20 aprile 2010

Felix L51

Catrame vegetale per pali da interrare.

IMPIEGO

Per tutti i tipi di pali e palizzate in legno da interrare.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

crea una barriera impenetrabile ad insetti e parassiti.

PROPRIETA':

Semplifica grandemente i lavori di manutenzione.

ASPETTO:

fluido viscoso.

ESSICCAZIONE:

Essicca in ca. 48/72 ore

ESENTE DA:

resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

5 litri

20 litri

DILUIZIONE

Solo se necessario con 5% di **Fluente L30 Solas**.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Resinato glicerico vegetale, pece vegetale e olio di pino.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Immergere la parte da interrare in **Felix L51 Solas**, estrarre e togliere l'eccesso con un pennello.
 - Oppure applicare a pennello.
- NOTA BENE: i pali da interrare vanno messi nella terra nel senso contrario alla direzione di crescita.

PULIZIA ATTREZZI

Con Olio di pino.

CONSERVAZIONE

Illimitata in confezione ben chiusa.

AVVERTENZE

Tenere lontano da fonti di calore e fiamme.

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto. Frasi di rischio obbligatorie per legge: è infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

| | Sottocategoria | Tipo | Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007) | Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010) | COV Solas g/l |
|---|------------------------------|------|---|--|---------------------|
| f | Impregnanti non filmogeni | BS | 700 | 700 | 375 |