



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 5 maggio 2010

K57

IMPIEGO

Come pulitore di ossidazioni.

CARATTERISTICHE

Toglie o riduce le macchie di colature ferruginose su legno e le macchie di tannino. Per pulire macchie dovute all'ossidazione dei metalli.

DILUIZIONE

Pronto all'uso

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, acido ossalico

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Stendere a pennello o a spruzzo sulle superfici macchiate, lasciare agire fino all'evaporazione della soluzione. Risciacquare con acqua pulita.

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua

CONSERVAZIONE

Ben chiuso e al fresco

AVVERTENZE

CORROSIVO. IN CASO DI CONTATTO LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.