



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

## Scheda tecnica – 4 febbraio 2011

# K50U201 PULI LEGNO Gel

### IMPIEGO

Come pulitore DEL LEGNO. Straordinariamente efficace su tutte le macchie

### CARATTERISTICHE

Antigoccia e non cola.

Riduce o elimina ogni tipo di macchia e ingrigimento dal legno, le macchie di colature ferruginose su legno e le macchie di tannino.

Pulisce macchie dovute all'ossidazione dei metalli.

Pulisce l'annerimento e l'ingrigimento del legno e prepara per la successiva oliatura con olio di persia (L23) o infinito (U30)

### DILUIZIONE

Pronto all'uso

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, acido ossalico, gomma xantano, idrossido di sodio

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Stendere a pennello sulle superfici macchiate, lasciare agire fino all'evaporazione della soluzione fino a 3 o 4 ore.

Risciacquare con acqua pulita, se necessario ripetere l'operazione e risciacquare sempre alla fine.

### PULIZIA ATTREZZI

Con acqua

### CONSERVAZIONE

Ben chiuso e al fresco

### AVVERTENZE

Prodotto acido: non mischiare con prodotti basici.

**CORROSIVO. IN CASO DI CONTATTO LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE.**

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.