



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

## Scheda tecnica – 02 marzo 2011

# POTENTE M06

## Idropittura antimuffa

### IMPIEGO

Per tinteggiare muri interni nuovi o già pitturati, ben preparati, per prevenire la formazione di muffe.

### CARATTERISTICHE

Antimuffa. Buona copertura ed elasticità. Antistatica, non attira né fissa la polvere (ad esempio sopra i termosifoni) lasciando i muri puliti più a lungo.

### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, carbonati di calcio, biossido di titanio, borati, silicati, caseina, colofonia esterificata, olio di ricino, <0,5% , glicerina, metilcellulosa, silicato di alluminio e magnesio, essiccanti privi di piombo (Co, Zr, Zn), olio essenziale di lavanda.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Applicare due mani con rullo, pennello o spruzzo.

Resa 8/10mq/litro.

Essiccazione circa 4/8ore per la mano successiva

### PULIZIA ATTREZZI

Con acqua e sapone.

### CONSERVAZIONE

Conservare chiuso, al fresco e al riparo dal gelo.

### AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltite secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

### DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	COV Solas g/l
a	Pitture opache interni	BA	75	30	1,3