



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 30 giugno 2010 Speciale Solas Restauro (SSR), formulato per restauro conservativo (Solas Speciality for Restoration).

Olio di Persia all'Acqua U23

Olio per la manutenzione dei serramenti in esterni ed interni.

IMPIEGO

Per rinnovare qualsiasi tipo di supporto precedentemente trattato con impregnanti, finiture o smalti, se usurato dal tempo. Rinnova e pulisce i serramenti ed i mobili esterni ed interni.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

rinnova i trattamenti usurati restituendo oleo-idrorepellenza.

ASPETTO:

brillante.

RESIDUO SECCO: 31%

RESA:

da 15 a 25 mq/litro in relazione al tipo di supporto trattato.

ESSICCAZIONE:

4 ore.

Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

ESENTE DA:

resine acriliche, viniliche, alchidiche, poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

1 litro (per 15-25 mq)

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, oli vegetali di lino e tung, resinato di calcio, borati, solforicinato di sodio, caseina, lecitina, < 0,3% Sali di Zn, Zr e Co e alcoli etossilati.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- **Mescolare bene prima dell'uso.**
- Applicare il prodotto a pennello.
- Su superfici in buono stato non eccedere col prodotto, mentre su supporti molto usurati applicare una mano abbondante.
- L'uso regolare prolunga la durata dei trattamenti degli infissi esterni.

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE

Ben chiuso e al fresco ma al riparo dal gelo.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore.

Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua. Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto. Frasi di rischio obbligatorie per legge:
E' infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 30 giugno 2010 Speciale Solas Restauro (SSR), formulato per restauro conservativo (Solas Speciality for Restoration).

DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	COV Solas g/l
f	Impregnanti non filmogeni	BS	130	130	2.62