



CICLO APPLICATIVO 10
2019



Decking e arredo in esterni

Tattamento per legno da calpestio e da arredo in esterni

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato in esterni: pavimenti in teak e altro legno, bordo piscine, arredo in legno, staccionate, gazebo, ecc.

PREPARAZIONE DEL FONDO

- LEGNO GIA' TRATTATO: eliminare il trattamento esistente tramite carteggiatura con carta abrasiva grana grossa (80/100). Per la carteggiatura finale invece utilizzate una grana sottile (220/240) per eliminare eventuali dislivelli.
- LEGNO INGRIGITO O MOLTO SPORCO: trattare la superficie con **Pulilegno gel K50**.
- LEGNO NUOVO: verificare l'assorbimento poggiando una goccia di acqua sulla superficie, se questa viene assorbita si può procedere, se questa resta a galla sarà necessaria una leggera carteggiatura con carta abrasiva sottile (220/240) prima di procedere con l'impregnazione.
- LEGNO RICCO DI TANNINI: essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di **Anti-tannino D05 Solas** prima dell'applicazione dell'impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.

PRIMA FASE

Per questo tipo di applicazione è indicato un trattamento monoprodotta con **Legno&Decking U28**, una miscela di oli e resine vegetali in acqua con colorazione miele da applicare **in due mani** al fine di garantire una corretta conservazione del trattamento e protezione del legno da agenti atmosferici e attacchi di muffe.

Miscelare la latta di **Legno&Decking U28 Solas** sino a risospendere completamente l'eventuale fondo ed applicarne una mano a pennello, rullo o spruzzo. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

Per prolungare la durata in esterni applicare una mano sottile di **Gemma U50 Miele U221** prima della prima mano di **Legno&Decking U28**.

SECONDA FASE

Dopo 8/12 ore dalla prima mano, applicare la seconda mano di **Legno&Decking**. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

MANUTENZIONE

Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del manufatto in esterni.

Asportare la polvere con un panno asciutto del tipo in microfibra, al bisogno, non oltre 2 anni dall'applicazione del trattamento originario, pulire e nutrire la superficie con una mano di **Legno&Decking U28 Solas**.

NOTA BENE

1. COLORE MIELE: il prodotto è fornito nella colorazione miele.
 2. Applicare due mani di finitura per avere protezione da agenti atmosferici e muffe.
-

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.



Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.