

Caratteristiche	L28 Finitoparquet	U28 Legno & Decking
Descrizione	Olio-cera a solvente per legno da calpestio in esterni. Trattamento monoprodotto agli oli e resine naturali per qualsiasi tipo di legno da calpestio.	Olio-cera ad acqua per legno orizzontale e <b>verticale</b> in esterni. Trattamento monoprodotto agli oli e resine naturali per qualsiasi tipo di legno orizzontale e verticale in esterni.
Legno verticale	Non adatto	Adatto, minimizza le colature.
Tipo legante	Resine e oli naturali	Resine e oli naturali
Diluizione	Pronto all'uso	Pronto all'uso
Aspetto	Lucido	Satinato
Applicazione	Pennello, spruzzo	Pennello, spruzzo
Adatto per	Esterni	Esterni
Protezione muffe	<b>No</b>	<b>Sì</b>
Protezione da raggi UV	No	Sì <i>presenza di ossidi di ferro</i>
Tinta	Incolore	Miele
COV (g/l)	<b>215</b>	<b>0</b>
Limite max <i>Direttiva EU 2004/42/CE</i>	700	130
Etichetta	 <p><b>Finitoparquet</b> Olio-cera per legno da calpestio in esterni. Nutre e protegge il legno contro macchie ed usura. trattamento monoprodotto a 2 mani per parquet Ottimo per pavimenti in legno in esterni Pronto all'uso Facili, efficaci e veramente biocompatibili!</p>	 <p><b>FINITOPARQUET L28 - 0,750 L - UN 1263</b> CONTIENE: D-LIMONENE <b>Attenzione</b> • Liquido e vapori infiammabili. • Provoca irritazione cutanea. • Può provocare una reazione allergica cutanea. • Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. • In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. • Tenere fuori dalla portata dei bambini. • Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. • Tenere il recipiente ben chiuso. • Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso. • In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. • Smaltire il prodotto ed il recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti.</p> 