



CICLO APPLICATIVO 14
2019



Decorativi murali

Effetti decorativi per pareti in interni

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

- MURO NUOVO: l'intonaco e la rasatura devono essere ben asciutti e non presentare segni di umidità.
- MURO GIÀ TRATTATO: verificare bene l'aderenza della pittura esistente, nel caso ci siano rigonfiamenti, crepe o parti non ben aderenti eliminare il tutto con un raschietto e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa natura e aspetto di quella vecchia.
- STUCCATURE: in caso il muro sia interessato da stuccature e si scelga una tinta piena su base neutra, oltre all'applicazione del fissante stendere una mano di idropittura bianca per uniformare la superficie.
- MURI SPORCHI O MOLTO POLVEROSI: vanno aspirati o puliti con spugna umida.
- MACCHIE DI NICOTINA: Muri che presentino evidenti macchie di nicotina dovute al fumo di sigaretta vanno precedentemente trattati con un fondo isolante anti-fumo che non permetterà la solubilizzazione della sostanza, prima di applicare i prodotti Solas. In caso contrario le macchie penetreranno nella pittura e saranno visibili.
- MUFFE: per eliminare le tracce di muffa spruzzare la parete con Uffa M32 pronto all'uso, lasciare agire ed eliminare gli eventuali residui di sporco con una spugna. Applicare poi la soluzione di Sali Antimuffa L11 opportunamente diluiti e lasciare asciugare.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Applicare sempre **Fissante M10 Solas** diluito 1:2 con acqua (1 L di Fissante in 2 L di acqua) su tutta la superficie evitando la formazione di gocce e colature sulla muratura. Su muro a gesso applicare solamente con rullo a pelo corto evitando di ripassare più volte sulla stessa zona. Attenzione: le zone con rasature e stuccature nuove vanno comunque trattate con Fissante M10 Solas. Se la parete è di colore intenso, applicare una mano di idropittura bianca a scelta tra Traspirante M11 o Smagliante M13.

EFFETTO RUVIDO

Utilizzare l'idropittura **Strutturata M25** in due mani per ottenere una superficie ad effetto ruvido per:

- rendere delle pareti in cartongesso esteticamente simili a pareti in intonaco civile;
- preparare la superficie alla velatura murale, vedi **CA13**.

EFFETTO STUCCO VENEZIANO

L'applicazione del prodotto di finitura in due mani è necessaria per il legno in esterni al fine di garantire una corretta conservazione del trattamento e protezione del legno da agenti atmosferici e attacchi di muffe.

Scegliere la finitura del colore più simile a quello dell'impregnante, non utilizzare la versione U201.

Dopo circa 4 ore dall'applicazione dell'impregnante, applicare a pennello, tampone rullo o spruzzo una mano di finitura pronta all'uso a scelta tra **Luminoso U89 Solas** (lucido), **Resina U49 Solas** (satinato) o **Infinito U39 Solas** (opaco). Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

Dopo 8/12 ore dalla prima mano, applicare la seconda mano di finitura utilizzando lo stesso prodotto della prima mano. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

MANUTENZIONE

Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del manufatto in esterni.

Asportare la polvere con un panno asciutto del tipo in microfibra, al bisogno, non oltre 2 anni dall'applicazione del trattamento originario, pulire e nutrire la superficie con **Olio di Persia U23 Solas**.

Qualora il trattamento risultasse molto consumato, riapplicare una mano della finitura scelta durante il trattamento originario.

NOTA BENE

1. COLORE NATURALE: non utilizzare la versione U201 in esterni ma la versione U600 per l'intero ciclo. Utilizzare sia impregnante che finitura colorati aumenta la resistenza del trattamento all'irraggiamento solare.
 2. Applicare due mani di finitura per avere protezione da agenti atmosferici e muffe.
-

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.