



CICLO APPLICATIVO 4 2018



Legno interno

Trattamento colorante e protettivo per il legno in interni

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato in interni: tetti, pareti, librerie, mensole, porte, infissi, strutture letto, mobili in legno.

PREPARAZIONE DEL FONDO

- LEGNO GIA' TRATTATO: eliminare il trattamento esistente tramite carteggiatura con carta abrasiva grana grossa (80/100). Per la carteggiatura finale invece utilizzate una grana sottile (220/240) per eliminare eventuali dislivelli.
- LEGNO NUOVO: verificare l'assorbimento poggiando una goccia di acqua sulla superficie, se questa viene assorbita si può procedere, se questa resta a galla sarà necessaria una leggera carteggiatura con carta abrasiva sottile (220/240) prima di procedere con l'impregnazione.
- LEGNO RICCO DI TANNINI: essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di **Anti-tannino D05 Solas** prima dell'applicazione dell'impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.

TETTI IN INTERNI

Un tetto in interni non necessita della stessa protezione del legno in esterni in quanto non è sottoposto all'azione delle intemperie; dunque è sufficiente applicare una mano di impregnante a scelta tra **Rugiada U65** e **Gemma U50** (maggior residuo secco e quindi più nutriente). Nel caso si voglia ottenere una colorazione bianca coprente, è necessario utilizzare Gemma U50 Bianco Elegance U415 in due mani.

1. Miscelare la latta di impregnante scelto sino a risospendere completamente l'eventuale fondo ed applicarne una mano a pennello, rullo o spruzzo. Eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.
2. Se il tetto si trova in un ambiente molto umido, es. bagno, applicare almeno una mano di finitura a scelta tra **Luminoso U89 Solas** (lucido), **Resina U49 Solas** (satinato) o **Infinito U39 Solas** (opaco). Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

SMALTATURA: per avere un effetto colorato e coprente, applicare direttamente su legno preparato due mani di Smalto per interni **Opale F50** seguendo la scheda tecnica dedicata.

PARETI, SCAFFALI E MOBILI IN LEGNO

In questo caso è necessario utilizzare un ciclo composto da impregnante e finitura per garantire una maggiore resistenza del trattamento.

1. Miscelare accuratamente la latta di impregnante a scelta tra **Rugiada U65** e **Gemma U50** (maggior residuo secco e quindi più nutriente) e applicarne una mano a pennello, rullo o spruzzo. Eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.

-
2. Dopo 4 ore effettuare una leggera carteggiatura con carta a grana sottile (220/240) e applicare almeno una mano di finitura a scelta tra **Luminoso U89 Solas** (lucido), **Resina U49 Solas** (satinato) o **Infinito U39 Solas** (opaco) nella versione incolore U201. Se l'impregnante scelto è di colore bianco (U610 Bianco calce o U415 Bianco elegance), utilizzare la finitura nello stesso codice colore per evitare ingiallimenti. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno.
 3. Per una maggiore protezione della superficie, dopo 6/8 ore o comunque a superficie asciutta al tatto, applicare una seconda mano della finitura scelta.

SMALTATURA: per avere un effetto colorato e coprente, applicare direttamente su legno preparato due mani di Smalto per interni **Opale F50** seguendo la scheda tecnica dedicata.

MANUTENZIONE

Asportare la polvere con un panno asciutto del tipo in microfibra, al bisogno pulire e nutrire la superficie con **Balsamo mobili L15 Solas**.

NOTA BENE

1. **INTERNO MOBILI:** le porzioni interne dei mobili vanno trattate unicamente con una mano di impregnante, non va applicata la finitura.
 2. Non utilizzare sgrassatori o prodotti a base di candeggina e ammoniaca per la pulizia.
-

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.