

CARTELLA
COLORI
LINEA
SMALTI



SMALTI E FONDI VERAMENTE NATURALI



Solas

Vernici
naturali

Gli smalti



Opale F50

Smalto satinato ad acqua.

Effetto: satinato coprente.

Gloss: 20-40

Azione: traspirante, idrorepellente, antistatico, protettivo.

Proprietà: protegge da agenti atmosferici, acqua e umidità.

Campi d'impiego: su muro, legno e supporti metallici.

Pretrattamento: su legno e muro

nuovo: preparare il supporto con PreSmalto F20 Solas e dare 2 mani di Opale F50 Solas. Su muro è consigliata l'applicazione a rullo.

Su supporti metallici nuovi: sgrassare il fondo con Fluente L30 Solas.

Applicare una mano di Profondo F21 Solas e due mani di Opale F50 Solas.

Su fondi già smaltati: carteggiare finemente, togliere la polvere e applicare due mani di Opale F50 Solas.

Applicazione: stendere il prodotto a pennello, rullo a pelo corto o spruzzo.

Diluizione: pronto all'uso o con il 5-10% di acqua se dato a spruzzo.

Pulizia attrezzi: con Lavapennelli D50 Solas.

Resa: 12/14 mq/L.

Colori: 20



Riflesso F22

Protettivo ferromicaceo per ferro e acciaio.

Effetto: metallizzato, opaco anticato, coprente.

Gloss: 30-40

Azione: protettivo anticante, antiruggine.

Proprietà: antistatico, non attira la polvere.

Campi d'impiego: su superfici in ferro e acciaio, in interni e in esterni.

Pretrattamento: pulire e sgrassare la superficie con Fluente L30 Solas.

Per maggiore protezione dalla ruggine, preparare il fondo con Profondo F21 Solas e applicare 2 mani di Riflesso F22 Solas.

Applicazione: stendere il prodotto a pennello o rullo a pelo corto.

Diluizione: pronto all'uso o con il 5% di Fluente L30 Solas.

Pulizia attrezzi: con Lavapennelli D50 Solas.

Resa: 10/12 mq/L.

Colori: 6



Smalto F11

Smalto colorante lucido per interni ed esterni.

Effetto: lucido coprente.

Gloss: 50-70

Azione: altamente idrorepellente, protettivo, colorante per la linea ad olio.

Proprietà: non attira la polvere, protegge da agenti atmosferici, acqua e umidità.

Campi d'impiego: su legno, muro e supporti metallici.

Pretrattamento: su legno e muro

nuovo: preparare il fondo con PreSmalto F20 Solas e applicare 2 mani di Smalto F11 Solas.

Su supporti metallici nuovi: sgrassare il fondo con Fluente L30 Solas.

Applicare una mano di Profondo F21 Solas e due mani di Smalto F11 Solas.

Su fondi già smaltati: carteggiare finemente e applicare due mani di Smalto F11 Solas.

Applicazione: stendere il prodotto a pennello, rullo a pelo corto o spruzzo.

Diluizione: pronto all'uso.

Se necessario o se dato a spruzzo, aggiungere il 5% di Fluente L30 Solas.

Pulizia attrezzi: con Lavapennelli D50 Solas.

Resa: 15 mq/L.

Colori: 9

I colori Opale F50



BIANCO EXTRA F413



PANNA F000



CHAMPAGNE F170



GIALLO ANNI '60 F187



MANDARINO F173



ROSSO FRAGOLA F182



CIOCCOLATO F112



TALPA F184



AVORIO F110



VERDE PISTACCHIO F178



VERDE MELA F174



VERDE PERSIANA F111



VERDE ARMONIA F176



TURCHESE D'ORIENTE F185



AZZURRO FIORDALISO F181



LAVANDA F179



BLU NOTTE F120



GRIGIO SASSO F186




GRIGIO ANTRACITE F188



NERO PROFONDO F001

Smalto F11



BIANCO F000



GRIGIO PERLA F190



VERDE PERSIANA F191



VERDE PALMA F010



OCRA F003




ROSSO RUGGINE F006



MARRONE CASTAGNA F007



MARRONE F192



NERO F001

Riflesso F22



VERDE F251



ROSSO RUGGINE F252



MARRONE F253



ALLUMINIO F250



GRIGIO ANTRACITE F254



NERO F001

⚠ Le tinte di Riflesso F22 sono metallizzate e ruvide al tatto.

I fondi



Profondo F21

Fondo antiruggine per ferro e acciaio in interni ed esterni, per caloriferi e tubi radianti. Da finire con smalto.

Azione: protettivo antiruggine per materiali ferrosi.

Proprietà: non attira la polvere, protegge il supporto dalla corrosione

Campi d'impiego: ferro e acciaio, caloriferi e tubi radianti.

Applicazione: stendere il prodotto a pennello, rullo a pelo corto o spruzzo.

Diluizione: pronto all'uso.

Resa: 15 mq/L

Pulizia attrezzi: pulire con **Lavapennelli D50 Solas**.

Trattamento completo:

- Dare una mano di **Profondo F21 Solas**.

NB: Per spigoli e altre parti irregolari: carteggiare leggermente per eliminare eventuali ruvidità e procedere con l'applicazione del prodotto coprendo perfettamente tutta la superficie. Se necessario, nelle zone difficili dare due mani di fondo.

- Attendere 12 ore, poi dare due mani di smalto (**Opale F50**, **Smalto F11** o **Riflesso F22**).



PreSmalto F20

Fondo BIANCO per la preparazione di superfici in legno, intonaci e materiali porosi in genere, da trattare con smalto.

Azione: isolante fissativo per la preparazione dei fondi da trattare con smalto. Adatto anche alla laccatura.

Proprietà: antistatico, idrorepellente.

Colore: bianco, colorabile con **Opale F50**.

Applicazione: stendere il prodotto a pennello, rullo a pelo corto o spruzzo.

Diluizione: pronto all'uso per applicazione a rullo o pennello.

Diluire con acqua fino al 10% per applicazione a spruzzo.

Resa: 8/10 mq/L

Pulizia attrezzi: pulire con **Lavapennelli D50 Solas**.

Trattamento completo:

- Dare una mano di **PreSmalto F20**.
- Carteggiare dopo circa 24 ore.
- Dare due mani di smalto (**Opale F50** o **Smalto F11**) a distanza di circa 24 ore una dall'altra.

NB: per laccatura, è consigliato dare due mani di **PreSmalto F20** e carteggiare tra una mano e l'altra rispettando i tempi per la sovrapplicazione (24 ore circa). Per una perfetta copertura, colorare **PreSmalto F20** con il colore di **Opale F50** con cui si intende smaltare la superficie.



Solas: alte performance con la forza della natura!

I prodotti Solas sono ottenuti da **materie prime vegetali e minerali** e sono totalmente esenti da derivati petrolchimici, resine acriliche, viniliche e alchidiche; **non contengono sostanze nocive, nemmeno nelle quantità consentite dalla legge.**

Perché non basta essere all'acqua per essere veramente naturali e salubri!

Solas ti offre prodotti per la verniciatura, il trattamento e la protezione degli ambienti formulati con selezionate materie prime naturali:

oli vegetali ed essenziali, resine vegetali, cera d'api, terre coloranti.

Tutte le materie prime utilizzate, dalla A alla Z, sono **autocertificate e dichiarate in etichetta!**



Frutto di **tecnologie pulite**, i prodotti Solas **non producono danni ambientali** neppure nella fase di smaltimento: sono **biocompatibili** e si reintegrano nel ciclo biologico-vitale della natura dalla quale provengono.



Una **gamma completa** di prodotti efficaci e sicuri per la verniciatura, il trattamento e il mantenimento:

- **prodotti per muro • prodotti per parquet e cotto • prodotti per tetti e strutture in legno**
- **prodotti per mobili, serramenti ed infissi • prodotti per la pulizia e il mantenimento**

RIVENDITORE AUTORIZZATO

 solasverniciali

www.verniciali.it

I-23870 Cernusco Lombardone (LC)
Via Regina, 16 - e-mail: info@solasnet.it
Tel. 039.92.84.687 - Fax 039.99.05.063

Vernici
naturali