

Olio duro all'acqua T28

Prodotto all'acqua per la finitura del parquet.

Protegge il pavimento da macchie e usura.

COV = 0 g/l

IMPIEGO

- Come trattamento di finitura industriale del parquet.
- Non adatto per applicazione in posa.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Liquido viscoso inodore.

AZIONE

- Penetra e nutre il parquet, conferendo elevata protezione alle macchie e all'usura.
- Effetto naturale e di facile manutenzione.

RESA

Circa 25-35 m²/L per mano. La resa è influenzata dal tipo di supporto e dalle modalità di applicazione.

ESSICCAZIONE

8-12 ore al tatto. Calpestabile in almeno 48-72 ore. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, olio di lino e standolio di tung, argille, cera carnauba, acidi grassi, cellulosa, lecitina, < 0,03 % isotiazolinoni, essiccante al ferro.

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- **Mescolare bene prima dell'uso.**
- Utilizzare con macchine a rullo.
- Applicare su superfici opportunamente trattate con Fondo H01 Solas e Intermedio Solas.
- Stendere in due mani ad una grammatura di 30 g/mq in totale.
- Non applicare a temperature inferiori a 8°C.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

COLORAZIONE

Fornito Incolore U201 oppure colorato.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/7°C si conserva per almeno 2 anni.



PULIZIA ATTREZZI

Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare **Lavapennelli D50 Solas**. In alternativa usare acqua e sapone.

AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

CONFEZIONI

20 L

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PESO SPECIFICO	1.00 ± 0.05 kg/L
VISCOSITA'	600-1000 cP
pH	8.00 - 9.00
ESSICCAZIONE	8 - 12 ore
RESA	circa 25-35 m ² /L
COV	0 g/L

COV - DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Limite g/l*	COV Fiemme g/l
e	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne.	BA	130	0

* limite max di COV consentito dall'1/01/2010 secondo la Direttiva 2004/42/CE.

Fiemme 3000 non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.



FIEMME
pavimenti in legno biocompatibili



**DISEGNO
DILEGNO**
complementi di arredo biocompatibili

Fiemme 3000 è un marchio D.K.Z. srl

Via dell'Artigianato, 18 - 38037 PREDAZZO - TN

Tel. +39 0462 500220 - Fax +39 0462 500225 - www.fiemme3000.it - info@fiemme3000.it

Capitale sociale € 150.000 i.v. - N. Registro Imprese Trento - C. Fisc. e P. IVA IT 01408580221



LINEA LEGNO
Scheda tecnica Olio duro acqua T28
Settembre 2017



Fiemme 3000 è un marchio D.K.Z. srl

Via dell'Artigianato, 18 - 38037 PREDAZZO - TN

Tel. +39 0462 500220 - Fax +39 0462 500225 - www.fiemme3000.it - info@fiemme3000.it

Capitale sociale € 150.000 i.v. - N. Registro Imprese Trento - C. Fisc. e P. IVA IT 01408580221